

FScada 内置函数说明

`string` BasePath 获得应用程序目录
`string` ProjectPath 获得项目文件目录
`void` PlusTag(`string` tagName, `string` interval) 按指定的时间间隔发脉冲 interval 单位毫秒
`void` SetTagValue(`string` tagName, `string` value) 设置标签值
`void` AddTagValue(`string` tagName, `string` value) 标签值加上 value 值
`void` EditRecipes() 显示配方编辑器
`void` ToggleTagValue(`string` tagName) 切换标签值
`void` FullScreen(`bool` val) 全屏控制, true false
`IChannel` GetChannel(`string` name) 获取标签对象
`void` ReplaceSchema(`string` name, `string` param = "") 带参数 (可选) 替换画面
`void` ReplaceChild(`string` windowName, `string` childName, `string` schemaName, `string` param = "") 替换子画面
`void` PopupSchema(`string` name, `string` param = "") 显示弹出窗口
`void` CloseSchema(`string` name) 关闭画面
`void` OpenSchema(`string` name, `string` param = "") 打开画面
`void` OpenDialogSchema(`string` name, `string` param = "") 以模态对话框形式打开画面
`void` OpenVariables() 打开标签数据库浏览
`Brush` BrushFromColor(`byte` r, `byte` g, `byte` b) rgb 转换为画刷
`void` ErrorMessageBox(`string` msg, `string` caption) 显示错误信息对话框
`void` InfoMessageBox(`string` msg, `string` caption) 显示消息对话框
`bool` QuestionMessageBox(`string` msg, `string` caption) 显示询问对话框
`void` Exit() 停止运行并退出软件
`void` ProjectStart() 启动运行
`void` ProjectStop() 停止运行
`bool` Login(`string` username, `string` password) 用户登录
`void` Login() 调用登录对话框
`void` Logout() 用户注销
`void` LoadRecipe(`string` strfile) 装载配方
`void` OpenReportFromFile(`string` repName, `string` param, `bool` modal=false) 打开文件报表
`void` OpenReport(`string` repName, `string` param, `bool` modal=false) 打开内部报表
`void` ExtendSendCommand(`string` extName, `string` command) 发送扩展命令
`bool` SetValueDialog(`string` tagname) 显示标签设置对话框
`bool` SetStringValueDialog(`string` tagname) 显示字符标签设置对话框
`bool` SetNumberValueDialog(`string` tagname) 显示数值标签设置对话框
`void` WriteOperatorLog(`string` tagName, `string` value) 记录操作日志
`void` EditSchedule() 编辑定时调度
`void` ScreenKeyboard() 打开屏幕键盘
`void` Execute(`string` app, `string` param) 运行外部程序
`void` OpenIE(`string` url) 打开 IE 浏览器和指定的网址
`void` EditUser() 用户管理

`void ChangeUserPassword()` 修改用户密码

`void ViewColArchiver()` 显示历史查询窗口

`void ExportReport(string reportname, string paramname, string typename)` 导出报表 (xml, html, csv, rtf, xlsx, tif)

`void PrintReport(string reportname, string paramname)` 使用默认打印机打印报表